SAFETY+

NL

ENGEL

SAFETY+

BESCHERMING VOOR GEVAARLIJKE WERKSITUATIES

Op veel werkplekken kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De werkkleding uit onze Safety+ serie wordt gemaakt van verschillende stoffen die o.a. antistatisch, zuurvast en warmte- en vlamwerend zijn en die beschermen tegen lasvonken en vlambogen.

ARC FLASH
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 350 g/m²
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 245 g/m²

6 620 825 2025 3820

WELDER
100% katoen, 430 g/m²

6

MULTINORM
75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 300 g/m²

620 825 2025 10 3820

MULTINORM INHERENT
47% modacryl/32% katoen/20,5% polyamide/
0,5% antistatische vezel, 320 g/m²

620 2025 3806

MULTINORM INHERENT
31% polyester/28% modacryl/20% aramide/
20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m²

1006

SAFETY+ ZEER GESCHIKT VOOR:

- **ELEKTRICITEIT**
- **CHEMIE**
- **RAFFINADERIJEN**
- **OFFSHORE**
- **BENZINEPOMPEN**
- **LASSEN**

ARC FLASH

ALLE MODELLEN ZIJN GEMAAKT VAN STOF IN TWEE LAGEN VOOR EEN 360° BESCHERMING TEGEN VLAMBOGEN

Bij speciale orders (meerprijs) kunnen deze kleuren naar keuze worden gecombineerd:

6 8 10 20 25 38

1444-106

SAFETY+ VLAMBOOG JACK KLASSE 2

MAAT XS-4XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst
- Borstzakken met kleppen
- Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
- Antistatisch en vlamvertragend
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

6 620 825 2025
* * *

***Alleen voor speciale bestellingen**

2444-106

SAFETY+ VLAMBOOG BROEK KLASSE 2

MAAT 44-62 / 22-28

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Achterzak met klep
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

6 620 825 2025
* * *

***Alleen voor speciale bestellingen**

3444-106

SAFETY+ VLAMBOOG AMERIKAANSE OVERALL KLASSE 2

MAAT 44-62 / 22-28

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Borstzak met rits
- Dijbeenzak met box-effect
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen

6 620 825 2025
* * *

***Alleen voor speciale bestellingen**

ARC FLASH

ALLE MODELLEN ZIJN GEMAAKT VAN STOF IN TWEE LAGEN VOOR EEN 360° BESCHERMING TEGEN VLAMBOGEN

Voor speciale orders (meerprijs) kan de contrastkleur (kleur 20) worden gewijzigd in de volgende kleuren:

6 8 10 25 38

1445-106

SAFETY+ VLAMBOOG JACK KLASSE 2 EN ISO 20471

MAAT XS-4XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

2445-106

SAFETY+ VLAMBOOG BROEK KLASSE 2 EN ISO 20471

MAAT 44-62 / 22-28

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dijbeenzak met box-effect
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

Alleen voor speciale bestellingen

3445-106

SAFETY+ VLAMBOOG AMERIKAANSE OVERALL KL. 2 EN ISO 20471

MAAT 44-62 / 22-28

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 350 g/m²
Voering: 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 245 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Dijbeenzak met box-effect
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Het hele kledingstuk is gemaakt van stof in twee lagen voor een 360° bescherming tegen vlambogen
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

Alleen voor speciale bestellingen

1288-177

SAFETY+ LAS-JACK

MAAT S-4XL
KWALITEIT 100% katoen, 430 g/m²
WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Knopenlijst aan de voorzijde
- Met verlengd achterpand
- Buitenzakken met knoopsluiting
- Ventilatie-openingen in het rugpand
- Verstelbare manchetten met knoopsluiting
- Vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

6

2288-177

SAFETY+ LAS-BROEK

MAAT 44-62 / 22-28
KWALITEIT 100% katoen, 430 g/m²
WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Ergonomisch gevormde kniepartij
- Achterzakken met klep en knoopsluiting
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

6

3288-177

SAFETY+ LAS-OVERALL (AMERIKAANSE)

MAAT 44-62 / 22-28
KWALITEIT 100% katoen, 430 g/m²
WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Ergonomisch gevormde kniepartij
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Borstzak met klep en knoopsluiting
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

6

4288-177

SAFETY+ LAS-OVERALL

MAAT S-5XL
KWALITEIT 100% katoen, 430 g/m²
WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Knopenlijst aan de voorzijde
- Buitenzakken met knoopsluiting
- Dijbeenzak met box-effect
- Ventilatie-openingen in het rugpand
- Verstelbare manchetten met knoopsluiting
- Vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

6

Alleen voor speciale bestellingen

MULTINORM

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVERTRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN

*** Bij speciale bestellingen (meerprijs) kunnen de volgende kleuren naar wens worden gecombineerd:**

6 8 10 11 20 25 38

1234-820*

SAFETY+ MULTINORM JACK

MAAT XS-6XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS 60 P

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

2234-825*

SAFETY+ MULTINORM BROEK

MAAT 44-68

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Steekzakken met kleppen
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

3234-825*

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL

MAAT 44-68

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Borstzakken met rits
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak
- Hamerlus
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Elastiek in het rugpand
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

4234-825*

SAFETY+ MULTINORM OVERALL

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Manchetten met klittenband
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Buiten- en binnenzakken
- Hamerlus en duimstokzak
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

OEKO-TEX STANDARD 100

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611:2015
CLASS 1 A1

EN 1149-5:2018

EN 13034+A1:2009
TYPE 6

FprEN 61482-2:2018
FprAA:2018
APC 1

1334-820

SAFETY+ MULTINORM STOFJAS

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Borstzakken met klep en klittenband
- Voorzakken met kleppen klittenband
- Brede plooi in het rugpand
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

OEKO-TEX STANDARD 100

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611:2015
CLASS 1 A1

EN 1149-5:2018

EN 13034+A1:2009
TYPE 6

FprEN 61482-2:2018
FprAA:2018
APC 1

1934-820*

SAFETY+ MULTINORM WINTERJACK

MAAT XS-6XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezels 300 g/m²
Voering: 100% katoen gewatteerd met
100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst
- Verdekte drukknopen aan de voorzijde
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Brede plooi in het rugpand
- Membraan tegen binnendringend vocht
- Antistatisch en vlamvertragend

620 825 2025

3820-820

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL

MAAT XS-4XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezels 300 g/m²
Voering: 100% katoen gewatteerd met
100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

- Met knopenlijst en metalen rits aan de voorzijde
- Met elastiek achter in de taille
- Met verstelbare, elastische bretels
- Rits met knopenlijst aan de zijkant van de pijpen
- De overall is uitgevoerd met een vlamvertragende quiltvoering en membraan dat indringen van water voorkomt
- Reflectiebanden rond de pijpen voor betere zichtbaarheid
- Antistatisch en vlamvertragend

620

7005-150

SAFETY+ MULTINORM OVERHEMD

MAAT 37/38-49/50

KWALITEIT 60% modacryl/37% katoen/
3% antistatische vezel, 180 g/m²

WAS

- Borstzakken met klep en klittenband
- Voorzakken met kleppen klittenband
- Brede plooi in het rugpand
- Antistatisch en vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

OEKO-TEX® STANDARD 100

PRO

EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C1 E1 F1

EN 1149-5:2018

FprEN 61482-2:2018
FprAA:2018
APC 1

6

Versaflo
3M

MULTINORM

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVERTRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN

Speciale kleuren (meerprijs):

6 8 11 20 25 38

R1234-820

SAFETY+ MULTINORM JACK MET REFLECTIEBANDEN

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Manchetten met klittenband
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend

R2234-825

SAFETY+ MULTINORM BROEK MET REFLECTIEBANDEN

MAAT 44-62

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Steekzakken met kleppen
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend

10

R3234-825

SAFETY+ MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL MET REFLECTIEBANDEN

MAAT 44-62

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Borstzakken met rits
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak
- Hamerlus
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Elastiek in het rugpand
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend

10

R4234-825

SAFETY+ MULTINORM OVERALL MET REFLECTIEBANDEN

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Manchetten met klittenband
- Buiten- en binnenzakken
- Hamerlus en duimstokzak
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend

10

R1934-820

SAFETY+ MULTINORM WINTERJACK MET REFLECTIEBANDEN

MAAT XS-4XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezels, 300 g/m²
Voering: 100% katoen gewatteerd met
100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst
- Verdekte drukknopen aan de voorzijde
- Buiten- en binnenzakken
- Membraan tegen binnendringend vocht
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend

10

MULTINORM

ALLE MODELLEN ZIJN ANTISTATISCH EN VLAMVERTRAGEND EN BIEDEN BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE AEROSOLEN, SPRAY EN KLEINE SPETTERS CHEMICALIËN

Bij speciale orders (meerprijs) kan de contrast-stof (kleur. 20) worden veranderd in de volgende kleuren:

6 8 11 25 38

1235-820

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM JACK

MAAT XS-6XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/ 1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

2235-825

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM BROEK

MAAT 44-68 / 23-28 / 90-114

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Steekzakken met kleppen
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

3235-825

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM AMERIKAANSE OVERALL

MAAT 44-68 / 22-28

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Borstzakken met rits
- Achterzakken met versteviging en kleppen
- Duimstokzak en hamerlus
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Elastiek in het rugpand
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

3820

4235-825

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM OVERALL

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Manchetten met klittenband
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Hamerlus en duimstokzak
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 3

OEKO-TEX STANDARD 100

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611:2015
CLASS 1 A1

EN 1149-5:2018

EN 13034+A1:2009
TYPE 6

FprEN 61482-2:2018
FprAA:2018
APC 1

EN ISO 20471
3

3820

1935-820

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM WINTERJACK

MAAT XS-6XL

KWALITEIT Buitenstof: 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezels, 300 g/m²
Voering: 100% katoen gewatteerd met
100% polyester nonwoven FR-stof

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst met verdekte drukknopen
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Getapete naden
- Membraan tegen binnendringend vocht
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

OEKO-TEX STANDARD 100

EN ISO 11612:2015
A1 B2 C2 D3 E3 F1

EN ISO 11611:2015
CLASS 2 A1

EN 1149-5:2018

EN 13034+A1:2009
TYPE 6

FprEN 61482-2:2018
FprAA:2018
APC 2

EN ISO 20471
2

TAPED SEAMS

3820

5040-820

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM VEST

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 75% katoen/24% polyester/
1% antistatische vezel, 300 g/m²

WAS

- Met klittenbandsluiting aan de voorzijde
- Reflectiebanden op schouders en taille
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

MULTINORM INHERENT

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN

Bij speciale orders (meerprijs) kunnen deze kleuren naar keuze worden gecombineerd:

6 20 25 38

1284-172

SAFETY+ MULTINORM INHERENT JACK

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Knopenlijst en rits aan de voorzijde
- Met verlengd achterpand
- Brede plooi in het rugpand
- Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
- Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting
- Antistatisch en vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

620 2025

2284-172

SAFETY+ MULTINORM INHERENT BROEK

MAAT 44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Ergonomisch gevormde kniepartij
- Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

620 2025

3284-172

SAFETY+ MULTINORM INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT 44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

620 2025

4284-172

SAFETY+ MULTINORM INHERENT OVERALL

MAAT XS-4XL / (K)XS-(K)4XL / (L)XS-(L)4XL

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Elastiek in de taille
- 2 steekzakken met intast
- Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
- Antistatisch en vlamvertragend
- Geschikt voor industrieel wassen

620 2025

Alleen voor speciale bestellingen

1935-830

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM WINTERJACK

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose FR/1% antistatische vezels, 320 g/m²
Voering: 100% katoen met gequilt polyester nonwoven FR fabric

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst
- Praktische zakken, o.a. borstzakken met klep en klittenband
- Membraan tegen binnendringend vocht
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Antistatisch en vlamvertragend
- EN ISO 20471 klasse 2

1006

MULTINORM INHERENT

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN

Voor speciale orders (meerprijs) kan de contrastkleur (kleur 6) worden gewijzigd in de volgendekleuren:

20 25 38

1285-172

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT JACK

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Met verlengd achterpand
- Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Geschikt voor industrieel wassen
- EN ISO 20471 klasse 2

3806

2285-172

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT BROEK

MAAT 44-64 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus met D-ring
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Geschikt voor industrieel wassen
- EN ISO 20471 klasse 2

3806

3285-172

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT 44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus met D-ring
- Dijbeenzak met box-effect
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Geschikt voor industrieel wassen
- EN ISO 20471 klasse 2

3806

4285-172

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT OVERALL

MAAT XS-4XL / (K)XS-(K)4XL / (L)XS-(L)4XL

KWALITEIT 47% modacryl/32% katoen/20.5% polyamide/ 0.5% antistatische vezels, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Elastiek in de taille
- Praktische zakken, o.a. dijbeenzak met box-effect
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting aan de onderzijde
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- Geschikt voor industrieel wassen
- EN ISO 20471 klasse 3

3806

Alleen voor speciale bestellingen

MULTINORM INHERENT

ALLE MODELLEN ZIJN VAN EEN ANTISTATISCHE EN VLAMVERTRAGENDE STOF EN HEBBEN DOORDACHTE DETAILS BIJ ZAKKEN EN PLOOIEN ZODAT GLOEIENDE SPETTERS ZICH NIET KUNNEN VASTZETTEN

Bij speciale bestellingen (meerprijs) kan de fluorescente stof in kleur 10, 38 of 47 naar wens worden gecombineerd met contrast metergoed in de kleur:

10 20 25 38 47

1285-830

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT JACK

MAAT XS-4XL

KWALITEIT 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Dubbele knopenlijst en verdekte ritssluiting aan de voorzijde
- Met brede plooi in het rugpand voor meer bewegingsvrijheid
- Met verlengd achterpand
- Buitenzakken met, o.a. Napoleonzak bij knopenlijst
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- EN ISO 20471 klasse 2

1006

2285-830

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT BROEK

MAAT 44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Achterzakken met klep en klittenbandsluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- EN ISO 20471 klasse 2

1006

3285-830

SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM INHERENT AMERIKAANSE OVERALL

MAAT 44-62 / 22-28 / 90-114

KWALITEIT 31% polyester/28% modacryl/20% aramide/ 20% viscose FR/1% antistatische vezel, 320 g/m²

WAS

- Doordachte en praktische details voorkomen dat vonken zich vastzetten
- Elastisch rugpand en verstelbare bretels
- Borstzak met klep en klittenbandsluiting en zijzakken met ritssluiting
- Dijbeenzak met inwendige lus
- Dijbeenzak met box-effect
- Duimstokzak met klep
- Knieversteviging/kniezakken met klittenbandsluiting onderin
- Antistatisch en vlamvertragend
- Vlamvertragende reflectiebanden
- EN ISO 20471 klasse 2

1006

7240-214

SAFETY+ ONDERHEMD

MAAT S-3XL

KWALITEIT 50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 1% antistatische vezel, 160 g/m²

WAS

- Zacht en ademend
- Lange mouwen
- Ribtricot in de nek en mouwen

6

7241-214

SAFETY+ LANGE ONDERBROEK

MAAT S-3XL

KWALITEIT 50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 1% antistatische vezel, 160 g/m²

WAS

- Zacht en ademend
- Lange pijpen
- Elastiek in de taille
- Ribstof onderaan de pijpen

6

8240-216

SAFETY+ SWEATSHIRT

MAAT S-3XL

KWALITEIT 50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 1% antistatische vezel, 260 g/m²

WAS

- Ideaal voor onder het werkjack
- Ribtricot in de nek en mouwen
- Kan worden gedragen in combinatie met broek of overall in plaats van het werkjack

6

9240-215

SAFETY+ POLOSHIRT

MAAT S-3XL

KWALITEIT 50% katoen/39% acryl/10% viscose/ 1% antistatische vezel, 220 g/m²

WAS

- Ideaal voor onder het werkjack
- Lange mouwen
- Ribstof en knoopsluiting in de kraag
- Ribstof in de mouwen
- Kan worden gedragen in combinatie met broek of overall in plaats van het werkjack

6

GEBRUIKSAANWIJZING

EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 en EN ISO 20471.



Zie het onderhoudsetiket van het artikel voor de gecertificeerde norm(en) en classificatie.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

- Op de werkplek kunnen zich verschillende gevaarlijke situaties en ongelukken tegelijk voordoen. Daarom kozen we voor een multifunctionele stof met brand-vertragende en antistatische eigenschappen, die bestand is tegen elektrische vlamboogflitsen.
- Beschermende kleding voor werknemers die aan hitte wordt blootgesteld en volgens de bovengenoemde normen wordt geproduceerd, is vlamvertragend bij onvoorzien contact met vlammen.
- De producten van Safety+ mogen alleen worden gedragen als combinatie van een jas of stofjas met een broek of tuinbroek met dezelfde of een hogere classificatie.
- De overall is het enige stuk dat afzonderlijk, zonder jas of stofjas, mag worden gedragen.
- Wanneer de kleding wordt gedragen, moet deze volledig dichtgemaakt zijn voor een volledige bescherming.
- De beschermende eigenschappen van de werkkleding zijn pas effectief als de kleding correct wordt gedragen.
- Wij raden u aan de beschermende kleding te proberen voordat u uw definitieve keuze maakt.
- Normale slijtage, wassen en eventuele verontreiniging kunnen de vlamver-tragende en elektrostatische eigenschappen van de kleding beïnvloeden en/of verminderen.
- Als de gebruiker zonnebrandachtige symptomen van UVB-penetratie ervaart, moet de kleding indien mogelijk worden gerepareerd of vervangen, en moet het gebruik van extra, meer bestendige beschermende lagen worden overwogen.
- Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om een optimale levensduur te waarborgen.
- Metalen in kleding, bijvoorbeeld knopen en draden (gebruikt voor antistatisch effect), moeten uiteraard worden vermeden. Spanning kan van de kleding op het lichaam worden overgebracht, wat elektrische schok kan veroorzaken. Metalen knopen aan de buitenkant moeten ook worden vermeden, want deze kunnen kortsluiting veroorzaken.
- Mogelijk zijn extra beschermingsmiddelen vereist.
- De beschermende kleding is zo ontworpen dat deze snel kan worden verwijderd.
- De kleding kan samen met de normale afvalinzameling of -verbranding worden weggegooid.
- De kleding beschermt de drager alleen tegen kortstondig en onvoorzien contact met vlamboogflitsen. Wij adviseren een extra isolerende laag kleding bij een verhoogd risico op een elektrische schok.
- Kleding die is geproduceerd in overeenstemming met de vermelde normen, is ontworpen om de drager te beschermen tegen kortstondig en onvoorzien contact met stroomgeleidende componenten tot maximum 100 V gelijkspanning.
- De beschikbare maten voor de bovenkleding gaan van XS tot min. 4XL en voor de onderkleding van maat 72 tot min. 116.

Borstbreedte in cm voor elke maat

XS	= 88 cm
S	= 94 cm
M	= 100 cm
L	= 106 cm
XL	= 112 cm
2XL	= 118 cm
3XL	= 124 cm
4XL	= 130 cm

Lichaamslengte 170-194 cm

Taillebreedte in cm voor elke maat

72	= 72 cm
76	= 76 cm
80	= 80 cm
84	= 84 cm
88	= 88 cm
92	= 92 cm
96	= 96 cm
100	= 100 cm
104	= 104 cm
108	= 108 cm
112	= 112 cm
116	= 116 cm

Lichaamslengte 175-185 cm

K80	= 80 cm
K84	= 84 cm
K88	= 88 cm
K92	= 92 cm
K96	= 96 cm
K100	= 100 cm
K104	= 104 cm

Lichaamslengte 170-175 cm

L80	= 80 cm
L84	= 84 cm
L88	= 88 cm
L92	= 92 cm
L96	= 96 cm
L100	= 100 cm
L104	= 104 cm

Lichaamslengte 180-194 cm

EN ISO 11611: 2015 BESCHERMING TIJDENS HET LASSEN EN VERWANTE WERKZAAMHEDEN

- De kleding biedt de drager beperkte bescherming tegen vlammen, spatten van gesmolten metaal, stralingswarmte en kortstondig onvoorzien elektrisch contact.
- De vonkbestendige werking van beschermende kleding wordt snel teniet gedaan wanneer deze wordt gedragen met licht ontvlambare kledingstukken. Daarom is het belangrijk dat overhemden, T-shirts en jassen brandwerend zijn. Als ondergoed raden wij zuiver katoen aan en geen synthetische materialen zoals polyester en polypropyleen.
- Richtlijnen voor de keuze van de juiste klasse volgens EN ISO 11611: klasse 1 = gaslassen, TIG, MIG, microplasmalassen, puntlassen, solderen en MMA-lassen (met een afgeschermde elektrode). Omgevingsomstandigheden: Gebruik van autogeen- en/of plasmasnijders, apparatuur voor weerstandlassen, thermische lasapparatuur en lastafels.
- Richtlijnen voor de keuze van de juiste klasse volgens EN ISO 11611: klasse 2 = MMA-lassen (met normale of cellulose-elektroden), MAG-lassen (met CO_2 of gemengde gassen), MIG-lassen (hoogspanning), booglassen, plasmasnijden, gutsen, autogeensnijden en thermisch spuiten. Omgevingsomstandigheden: Werken in kleine, gesloten ruimtes of lassen/snijden boven het hoofd of in vergelijkbare moeilijke posities.
- Bij het lassen zal een toename van het zuurstofgehalte in de lucht de vlam-beperkende eigenschappen van de beschermende kleding verminderen. Voorzichtigheid is geboden bij het lassen in kleine ruimtes, waar de atmosfeer kan worden verrijkt met zuurstof.
- Extra lichaamsbescherming kan nodig zijn, bv. bij het lassen boven hoofdhoogte.
- Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om een optimale levensduur te waarborgen.
- Het elektrisch isolerend effect van de beschermende kleding wordt verminderd door transpiratie, water, vocht en verontreiniging.

EN ISO 11611	VLAMVERSPREIDING
A1	Oppervlakte-ontvlamming
A2	Ontbranding langs rand

EN ISO 11611	KLASSE 1	KLASSE 2
Spetters	15 druppels	25 druppels
Stralingswarmte RHTI overdrachtsindex	≥ 7 sec.	≥ 16 sec.

EN ISO 11612: 2015 BESCHERMING TEGEN HITTE EN VLAMMEN

- Het vlamvertragende effect van beschermende kleding wordt snel teniet gedaan als deze wordt gedragen met licht ontvlambare kledingstukken. Daarom is het belangrijk dat overhemden, T-shirts en jassen brandwerend zijn. Als ondergoed raden wij zuiver katoen of vlamwerende materialen aan, en geen synthetische materialen zoals polyester en polypropyleen.
- Waarschuwing: Als de kleding direct tegen de huid wordt gedragen, bestaat er nog steeds een risico op brandwonden als vloeibare metaalspatten in contact komen met de beschermende kleding.
- Bij producten met de codeletter E (bescherming tegen aluminiumspatten) moet de gebruiker de ruimte verlaten en onmiddellijk het kledingstuk verwijderen als er aluminiumspatten op de kleding komen.
- De vlamvertragende eigenschappen zullen minder effectief zijn als de beschermende kleding verontreinigd is met brandbare materialen.
- Was en onderhoud het product volgens de was- en onderhoudsinstructies om een optimale levensduur te waarborgen.

EN ISO 11612	VLAMVERSPREIDING
A1	Oppervlakte-ontvlamming
A2	Ontbranding langs rand

EN ISO 11612	HTI 24 WAARDE (GEDEFINIEERD IN ISO 9151)	
Convectiewarmte, in sec.	MIN.	MAX.
B1	4	<10,0
B2	10	<20,0
B3	20	

EN ISO 11612	RHTI 24 WAARDE (GEDEFINIEERD IN ISO 6942)	
Stralingswarmte in sec.	MIN.	MAX.
C1	7	20
C2	20	50
C3	50	<95,0
C4	95	

EN ISO 11612	SPETTER GESMOLTEN ALUMINIUM, IN GRAM	
	Min.	Max.
D1	100	<200
D2	200	<350
D3	350	

EN ISO 11612	SPETTER GESMOLTEN STAAL, IN GRAM	
	MIN.	MAX.
E1	60	<120
E2	120	<200
E3	200	

EN ISO 11612	CONTACTWARMTE IN SEC., DREMPELWAARDE	
	MIN.	MAX.
F1	5	<10
F2	10	<15
F3	15	

Het product is niet getest onder EN343 Wxx

EN 1149-5:2018 ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN - DEEL 5: MATERIAAL-PRESTATIES EN ONTWERPEISEN

- De persoon die de elektrostatisch dissipatieve kleding draagt, moet goed geaard zijn. De weerstand tussen de huid en de aarde moet minder dan 108 Ω bedragen, bijvoorbeeld door het dragen van geschikt schoeisel op dissipatieve of geleidende vloeren.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet open zijn of verwijderd worden in geval van een ontvlambare of explosieve atmosfeer of bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding is bestemd om te worden gedragen in de zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 [7] en EN 60079-10-2 [8]), waarin de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ bedraagt.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt in zuurstofrijke atmosferen of in zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7]) zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur.
- De elektrostatisch dissipatieve prestaties van de elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding kan worden beïnvloed door slijtage, wassen en eventuele verontreiniging.
- Elektrostatisch dissipatieve beschermende kleding moet zodanig worden gedragen dat deze bij normaal gebruik (met inbegrip van buigbewegingen) permanent alle niet-conforme materialen bedekt.
- Metalen in kleding, bijvoorbeeld knopen en draden (gebruikt voor antistatisch effect), moeten uiteraard worden vermeden. Spanning kan van de kleding op het lichaam worden overgebracht, wat elektrische schok kan veroorzaken. Blootliggende metalen knopen moeten ook worden vermeden, want deze kunnen kortsluiting veroorzaken.
- Bij een correcte aarding heeft de beschermende kleding antistatische eigenschappen volgens EN 1149-5 en is deze geschikt voor gebruik in explosieve atmosferen (ATEX) (met uitzondering van zuurstofverrijkte ontvlambare atmosferen).

EN 13034+A1:2009 BESCHERMING TEGEN VLOEIBARE CHEMICALIËN

- De kleding beschermt de drager tegen verschillende chemicaliën.
- EN 13034+A1:2009 test de volgende stoffen: H_2SO_4 30% klasse 3/3, NaOH 10% klasse 3/2, O-xylène geen klassering, Butanol-l geen klassering.
- De stof wordt aan de volgende tests onderworpen: Dimensionale stabiliteit; goedgekeurd, slijtvastheid: Klasse 3, diagonale scheurweerstand: Klasse 2: treksterkte: Klasse 5, penetratietest: Klasse 2.
- Niet geschikt voor gebruik in gebieden waar het zuurstofgehalte hoger is dan 21% zonder de goedkeuring van de veiligheidsfunctionaris.
- Bij een ongeval met vloeibare chemicaliën of ontvlambare vloeistoffen moeten de aangetaste kledingstukken onmiddellijk worden verwijderd en zonder in contact te komen met de huid worden weggegooid.
- Om de weerstand tegen chemicaliën van de stof (EN 13034+A1:2009) te reactiveren, moeten de kledingstukken opnieuw worden behandeld in de stoomtunnel of droogtrommel
- bij een temperatuur van 90°C (zie ISO 15797 8A)
- Na elke vijfde wasbeurt opnieuw behandelen met HYDROB FC om te voldoen aan de eisen van EN 13034+A1:2009.
- Wij raden aan de beschermende eigenschappen van de kledingstukken te testen alvorens ze opnieuw te gebruiken om het beschermingsniveau te waarborgen.

EN 13034	REPELLENCY INDEX	PENETRATION INDEX
Klasse 1	> 95%	< 1%
Klasse 2	> 90%	< 5%
Klasse 3	> 80%	< 10%

EN 13034	ABRASION RESISTANCE (CYCLES)	TRAPEZOIDAL TEAR RESISTANCE (N)	TENSILE STRENGTH (N)	PUNCTURE RESISTANCE (N)
Klasse 1	> 10	> 10	> 30	> 5
Klasse 2	> 500	> 20	> 60	> 10
Klasse 3	> 100	> 40	> 100	> 50
Klasse 4	> 1000	> 60	> 250	> 100
Klasse 5	> 1500	> 100	> 500	> 150
Klasse 6	> 200	> 150	> 1000	> 200

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018 BESCHERMING TEGEN DE THERMISCHE GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE VLAMBOOG

Waarschuwing! Niet alle stroomgeleidende delen van vlambooginstallaties kunnen worden geïsoleerd tegen direct contact.

- Er moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden en de risico's op de werkplek.
- Afwijkingen van de parameters in dit document kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.
- Beschermende kleding moet in gesloten toestand worden gedragen.
- Beschermende kleding volgens deze norm is niet bedoeld om te worden gebruikt als elektrisch isolerende kleding en biedt geen bescherming tegen elektrische schokken.
- Beschermende kleding die verontreinigd raakt met vet, olie of ontvlambare vloeistoffen, of brandbare materialen mag niet worden gebruikt.
- Beschermende kleding die zodanig beschadigd is dat de beschermende eigenschappen ervan aangetast zijn (bv. gaten in het kledingstuk, niet werkende sluitingen) mag niet worden gebruikt.
- Voor volledige bescherming van het lichaam moet geschikte extra beschermende uitrusting (helm met beschermend gelaatsscherm, beschermende handschoenen en schoeisel (laarzen)) worden gebruikt.
- Kleding zoals hemden, ondergoed of ondergoed van bijvoorbeeld polyamide, polyester of acrylvezels, die bij blootstelling aan vlambogen smelten, mag worden gebruikt.
- De kleding moet worden opgeslagen in een droge, donkere en goed geventileerde ruimte.
- In geval van scheuren of andere schade mag de kleding niet gerepareerd worden door de drager.

FprEN 61482-2	MIDDENWAARDE VAN VLAMBOOGCAPACITEIT W are [kJ]	DUBBELE STANDAARDAFWIJKING [kJ]
Klasse 1	158	± 34
Klasse 2	318	± 44

FprEN 61482-2	MIDDENWAARDE VAN ENERGIE-INVLOED E io [kJ/m² (cal/cm²)]	DUBBELE STANDAARDAFWIJKING [kJ/m² (cal/cm²)]
Klasse 1	135 (3,2)	± 56 (1,3)
Klasse 2	423 (10,1)	± 78 (1,9)

EN ISO 20471: BESCHERMING EN CLASSIFICATIE

- Verschillende artikelen van de Safety + EN ISO 20471-kleding kunnen samen worden gedragen voor een betere zichtbaarheid.
- Een kledingstuk van klasse 3 moet aan het volgende voldoen: Een bovenstuk van veiligheidsklasse 2 moet worden gedragen met een broek of tuinbroek met twee reflectoren van veiligheidsklasse 2.
- Safety+ EN ISO 20471 beschermende kleding is CE-goedgekeurd en goedgekeurd in overeenstemming met EN ISO 20471. Het bovenste cijfer (X) in het pictogram geeft de klasse aan en het onderste cijfer (Y) verwijst naar de reflecterende waarde. De klasse van de veiligheidskleding geeft de minimumeisen aan voor het vereiste fluorescerend en reflecterend materiaal op de veiligheidskleding.
- De bescherming kan worden verminderd wanneer de kleding vuil is.
- Raadpleeg de wasinstructies voor de kwaliteit en classificatie van de stof.

KLASSE	FLUORESC. MATERIAAL	REFLEX
Klasse 3	0.8 m²	0.2 m²
Klasse 2	0.5 m²	0.13 m²
Klasse 1	0.14 m²	0.10 m²

"Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van de Raad" Beschermende kleding van ENGEL is goedgekeurd door: EU-notified body no. 0200: FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby.

NL – 07.2020 - Drukfouten voorbehouden.

F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu